



中华人民共和国国家标准

GB/T 7631.13—1995

润滑剂和有关产品(L类)的分类 第13部分:A组(全损耗系统)

Lubricants and related products
(class L)—Classification
—Part 13: family A (total loss systems)

1995-12-21 发布

1996-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
润滑剂和有关产品(L类)的分类
第 13 部分:A 组(全损耗系统)

GB/T 7631.13—1995

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字

1996年8月第一版 1996年8月第一次印刷

印数 1—2 000

*

书号:155066·1-12630 定价 8.00 元

*

标 目 289—056

中华人民共和国国家标准

润滑剂和有关产品(L类)的分类 第13部分:A组(全损耗系统)

GB/T 7631.13—1995

Lubricants and related products
(class L)—Classification
—Part 13: family A (total loss systems)

本标准等效采用国际标准 ISO 6743-1:1981《润滑剂、工业润滑油和有关产品(L类)的分类——第1部分:A组(全损耗系统)》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了 L 类(润滑剂和有关产品)中 A 组(全损耗系统)产品的详细分类,它是 GB/T 7631 的一部分,并应和 GB/T 7631.1 联系起来理解。

2 引用标准

GB/T 3141 工业液体润滑剂—ISO 粘度分类

3 所用代号的说明

3.1 A 组的详细分类是根据主要应用场合和相应的产品组成来确定的。

3.2 每个品种由一组大写英文字母所组成的代号来表示,代号的第一个字母(A)表示产品的组别,而第二个字母单独存在时本身无含义。

每个品种代号后面可以附有按 GB/T 3141 规定的 ISO 粘度等级。

3.3 在本分类体系中,产品系用统一的方法命名的。例如一个特定的产品可命名为 L-AN32,其数字是按 GB/T 3141 规定的 ISO 粘度等级。

4 详细分类

详细分类见表 1。

GB/T 7631.13—1995

表 1 润滑剂和有关产品(L类)的分类——A组(全损耗系统)

组别 符号	应用 范围	特殊 应用	更具体 应用	组成和特性	品种 代号 L	典型应用	备注
A	全损耗 系统			精制矿油,含有沥青 和(或)添加剂以改善 其性能,如粘附性、极 压性和抗腐蚀性	AB	开式齿轮、绳缆	
				精制矿油	AN	轻负荷部件	
				未精制矿油	AY	粗加工用、车轴、铁 路设施等	

附加说明:

本标准由中国石油化工总公司提出。
 本标准由石油化工科学研究院技术归口。
 本标准由石油化工科学研究院负责起草。
 本标准主要起草人陈铁飞。



GB/T 7631.13-1995

版权专有 不得翻印

*

书号:155066·1-12630

定价: 8.00 元

*

标 目 289—056