



中华人民共和国国家标准

GB/T 17532—1998
eqv ISO/DIS 1087-2-2:1996

术语工作 计算机应用 词汇

Terminology work—Computer applications—Vocabulary

1998-11-05发布

1999-06-01实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
ISO 前言	II
0 导言	1
1 范围	1
2 引用标准	1
3 一般概念	2
4 数据组织	4
5 术语数据的筛选	5
6 字符	6
7 数据存储	8
8 信息检索	9
9 数据管理	10
10 数据验证	11
11 操作	11
12 相关的应用领域	12
附录 A(提示的附录) 中文索引	14
附录 B(提示的附录) 英文索引	16

前　　言

本标准等效采用 ISO/DIS 1087-2-2:1996《术语工作　词汇　第二部分计算机应用》。

本标准根据我国的实际情况和汉语、汉字的特点,在等效采用 ISO/DIS 1087-2-2:1996 时,主要做了以下改动:

1. 根据我国术语工作标准的命名习惯,将标准名称改为《术语工作　计算机应用　词汇》。
2. 把某些术语注中的内容,直接引入到定义中,把定义中的内容改为主。
3. 增加了部分中文例。
4. 从 GB/T 12200.2—1994《汉语信息处理词汇 02 部分:汉语和汉字》中引入了 8 条有关汉字字符的术语。
5. 删去了附录 B 文献目录。

本标准是术语数据库的系列国家标准之一,已经发布的配套标准有:

GB/T 13725—1992 建立术语数据库的一般原则与方法

GB/T 13726—1992 术语与辞书条目的记录交换用磁带格式

GB/T 15387.2—1994 术语数据库开发指南

GB/T 15387.1—1994 术语数据库开发文件编制指南

GB/T 15625—1995 术语数据库技术评价指南

GB/T 16785—1997 术语工作 概念与术语的协调

GB/T 15786—1997 术语工作 计算机应用 数据类目

本标准由全国术语标准化技术委员会提出。

本标准由国家语言文字工作委员会语言文字应用研究所归口。

本标准由国家语言文字工作委员会、中国标准化与信息分类编码研究所、中国大百科全书出版社、北京大学计算语言学研究所、中国科技信息研究所等单位起草。

本标准由全国术语标准化技术委员会计算机辅助术语工作分技术委员会负责解释。

本标准的附录 A 和附录 B 是提示的附录。

本标准主要起草人:冯志伟、李莉、王渝丽、俞士汶、周智佑、宋正良、李竹等。

ISO 前言

国际标准化组织(ISO)是各国家标准化团体(ISO 成员团体)的一个世界范围的联盟。国际标准的制定工作通常是通过 ISO 的技术委员会进行的,对某个已成立了技术委员会的专业领域感兴趣的成员团体都有权参加该委员会。与 ISO 有联系的官方和非官方的国际组织也参与这项工作。ISO 在电工技术标准化方面与国际电工委员会(IEC)紧密合作。

委员会所采纳的国际标准草案需分发给各成员团体投票表决,作为国际标准发布时要求至少 75% 的成员团体投票批准。

国际标准 ISO 1087-2 是由 ISO/TC 37/SC 3“术语工作(原则与协调)技术委员会第 3 分委员会——计算机辅助术语工作分委员会”制定的。

作为 ISO 1087:1990 第 7 章的技术修订,本标准废止并同时取代该标准的这部分。ISO 1087:1990 主要章节的技术修订将发展为 ISO 1087-1。

附录 A 和附录 B 是提示性附录。

中华人民共和国国家标准

术语工作 计算机应用 词汇

GB/T 17532—1998
eqv ISO/DIS 1087-2:1996

Terminology work—Computer applications—Vocabulary

0 导言

本标准的条目按顺序给出,每部分设一个一般性的标题。在通常的情况下,后面的条目原则上应该由前面出现的条目来定义。

条目的格式按 GB/T 1.6—1997 的规定。

条目的内容顺序如下:

条目编号

优先术语(黑体)

缩写形式(黑体)

许用术语

拒用术语:括号中注明“(拒用)”

专业领域用尖括号< >

定义 引用的术语用黑体标出,并在后面用括号注明条目编号

例

注

除了条目编号之外,优先术语和定义仅在适当的地方出现。

1 范围

本标准规定了在术语工作和术语编纂中用于语言和信息处理的术语。

本标准适用于术语数据库的研究、开发、维护及管理工作,在其他涉及术语数据处理的工作中也可参考使用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 12200.2—1994 汉语信息处理词汇 02 部分:汉语和汉字

GB/T 12991—1991 信息处理系统 数据库语言 SQL(idt ISO/IEC 9075:1989)

GB/T 15237—1994 术语学基本词汇(neq ISO 1087:1990)

GB/T 5271.8—1993 数据处理 词汇 08 部分:控制、完整性和安全性(eqv ISO 2382-8:1986)

ISO/IEC 2382-1:1993 信息技术 词汇 第 1 部分:基本术语

ISO 2382-4:1987 信息处理系统 词汇 第 4 部分:数据的组织

ISO 2382-6:1987 信息处理系统 词汇 第 6 部分:数据的准备和处理

ISO/IEC 2382-9:1994 信息技术 词汇 第 9 部分:数据通信

ISO/IEC 2382-23:1994 信息技术 词汇 第 23 部分:文本处理

3 一般概念

3.1 信息 information

〈信息处理〉关于客体(如事实、概念、事件、思想、过程等)的知识,它在一定的上下文中具有特定的意义。

注

1 本条引自 ISO/IEC 2382-1。

2 在其他的应用领域,信息的定义不同。

3.2 数据 data

为进行通信、解释和处理而使用的信息(3.1)的形式化表现形式。

注: 本条改自 ISO/IEC 2382-1。

3.3 数据处理 data processing

DP

对数据(3.2)进行的系统操作。

例: 对数据进行算术运算或逻辑运算,数据的归并(9.5)或分类(9.4),程序的汇编或编译,以及对文本(3.6)的操作,如文本编辑(12.3)、分类、归并、存储、检索、显示(9.6)、打印等。

注: 本术语不能作为信息处理(3.4)的同义术语。

3.4 信息处理 information processing

对信息(3.1)进行的系统操作,它包含数据处理(3.3)。

注

1 本条改自 ISO/IEC 2382-1。

2 本术语不能作为数据处理(3.3)的同义术语。

3.5 语言处理 language processing

对语言进行的系统操作,它包括数据处理(3.3)。

3.6 文本 text

以字符(6.1)、符号、词、短语、句子、段落、表格或其他的符号序列的构成的用于表达意义的结构化数据(3.2)。其解释主要根据阅读文本的人对于某种自然语言或人工语言的知识来进行。

注: 本条引自 ISO/IEC 2382-1。

3.7 文本语料库 text corpus

语料库 corpus

〈自然语言处理〉根据预先确定的规则所准备、编码或存储的机器可读文本(参阅 7.4)或文本的某些部分的有组织集合。

注: 文本语料库可按专业领域、容量或时代做不同的限定,例如,从 1986 年以来的某些特定的期刊、数学文本等。

文本语料库可用作进一步的语言分析或术语工作的原材料。

3.8 类型 type

〈自然语言处理〉文本(3.6)中代表一个确定类别的语言单位。

注: 这种语言单位通常是未用定界符(3.10)隔开的不间断的字符串。

3.9 类例 token

〈自然语言处理〉类型(3.8)在文本中的具体表现形式。

例: 在英语中,如果把 good 的所有词形定义为类型,那么 good, better 和 best 等都是词形 good 的类例。

3.10 定界符 delimiter

分隔符 separator

用于指明一个字符串(6.13)的开始或结尾的一个或多个字符(6.1)。

注

1 本条引自 ISO 2382-4。

2 空白或标点符号经常用作定界符。

3.11 词形 word form

给定词的任何形态句法变体。

例：在英语中，*indicate*：*indicates*，
 visitor：*visitor's*。

注

1 在屈折语中，词形经常是屈折形式，例如，英语的 *go*, *goes*；以及 *go*, *went*, *gone*。

2 这个定义不包含正词法方面的变体。

3.12 词形变化范型 paradigm

〈自然语言处理〉属于某一给定词的各个词形(3.11)的类聚。

3.13 基本词形 base form

参照词形 reference form

根据词典编纂学的惯例选出的用以表示一个词形变化范型(3.12)中的各个形式的词形(3.11)。

例：在英语中，*bind* 是 *bind*, *bound*, *binds*, *binding* 等的基本词形。

注

1 本条改自 GB/T 15237—1994。

2 术语“基本词形”也可以应用于词组型术语。

3.14 词组型术语 multi-word term

包括两个以上词的术语。

3.15 压缩形 compressed form

规定形 normalized form(拒用)

缩减形 reduced form(拒用)

经过压缩(8.4)的字符串。

例：字符串“*input/output-algorithm*”变成其压缩形“*inputoutputalgorithm*”。

注：术语“缩减形”和“规定形”可能会导致误解，建议避免使用这两个术语。

3.16 取消屈折 deinflection

取消词形(3.11)中的屈折成分。

3.17 取消屈折的词形 deinflected word form

在取消屈折(3.16)之后余下的词段(3.18)。

3.18 词段 word part

词片 word segment

为了某种特殊用途从一个词形(3.11)中取出的字符串(6.13)。

3.19 词形还原 lemmatization

从某一给定词形(3.11)生成基本词形(3.13)的过程。

例：在英语中，“*go*”是“*goes*”通过取消屈折(3.16)而得到的基本词形(3.13)；而“*go*”是“*went*”通过不规则动词变换得到的基本词形(3.13)，这种变换不符合标准的屈折规则。

注：这样的结果也称为词形还原。

3.20 剖析 parsing

根据给定的算法，将给定的结构分解为其组成成分的操作。

例：在英语句子“*all unsaturated fatty acids are not degradable by biological methods*”中，“*all unsaturated fatty acids*”和“*biological methods*”可看成是词组型术语(3.14)，它们可以被抽取(8.9)。

注：剖析不一定必须提供对某一句子的完整分析。

3.21 术语数据集合 **terminological data collection**

包含特定专业领域有关各种概念的信息(3.1)数据(3.2)集合。

3.22 术语条目 **terminological entry**

术语数据集合(3.21)中所包含的关于一个概念的术语数据(3.2)。

注：一个术语条目可以包含两个以上的记录(7.9)。

3.23 同形词 **homograph**

两个以上的具有相同书写形式但表示不同的概念(语义同形)或不同句法功能(句法同形)的词形或词。

例：在英语中，lead(铅 Pb)和 lead(领导)；

bark(吠)和 bark(树皮)。

在汉语中，仪表(人的外表)和仪表(测量温度、压力等的仪器)；

杜鹃(布谷鸟)和杜鹃(映山红)。

注：具有不同书写形式但经过压缩(8.4)之后变为同形的词形(3.11)不算同形词。

3.24 歧义消解 **disambiguation**

通过赋予同形词贴切的概念或贴切的句法功能从而分化同形词(3.23)的过程，或者通过赋予同形词组以不同的语言解释来分化同形词组的过程。

例：在汉语中，分化“白跑”和“白纸”中的“白”分别为副词和形容词；分化“学习文件”的句法结构分别为动宾结构和偏正结构。

4 数据组织

4.1 分类值 **sort value**

排序值 **sorting value**

根据预先确定的顺序，**字符集**(6.2)中某一元素的位置。

例：在法语中，字母 A 具有比字母 B 较低的分类值。一个小写字母是否与它相应的大写字母具有相同的分类值，取决于实际应用的需要。带发音符号的字母有时按其相应的基本字母来处理，有时按不同的字母来处理。

4.2 分类关键字 **sort key**

排序键

用于满足**分类**(9.4)和**归并**(9.5)操作要求的**字符串**(6.13)。

例：当给图书数据分类以便产生作者目录时，作者的姓是第一分类关键字，作者的名是第二分类关键字。如果同一个作者有两个题目，则把出版年份或题目作为附加的分类关键字。

4.3 字母排序 **alphabetical ordering**

在组织**字符串**(6.13)时，表中的每一个串(6.12)的位置唯一地由从该串(6.12)头部开始的**分类值**(4.1)来确定。

注

1 带有发音符号和连音符号的字母以及带有数字、上标、下标的其他符号都可以作为特殊的分类值。

2 字母排序的规则可以因语言的不同而不同。

4.4 逆字母排序 **reverse alphabetical ordering**

在组织**字符串**(6.13)时，表中的每一个串(6.12)的位置唯一地由从该串(6.12)尾部开始的**分类值**(4.1)来确定。

4.5 频度顺序 **frequency order**

在特定的**文本**(3.6)或**文本语料库**(3.7)中，根据**类例**(3.9)出现频度上升或下降的顺序来排列的

类型(3.8)的顺序。

注：在通常情况下，表的类型是词形(3.11)频度表或原形词频度表。

4.6 轮排 **permutation**

使词组型术语中每个实词都作为关键词进行的排序。

例：在英语中，对字符串“millions of instructions per second”[MIPS]轮排时，“instructions, millions of per seconds”, “second, millions of instructions per”等形式分别出现在“instructions”和“second”等实词的排序表中，这样可以保证术语中任何想要的成分都可以出现在相应字母的排序位置。

注：本条改自 GB/T 15237—1994。

4.7 毗连 **concatenation**

两个以上的字符串(6.13)按特定的顺序合并，形成一个新的串(6.12)，其长度等于各个字符串(6.13)长度的和。

5 术语数据的筛选

5.1 非用词表 **exclusion list**

停用词表 **stop word list**

在数据处理(3.3)中任意选择的不予考虑的字符串(6.13)组成的表。

注

1 在术语工作中，产生忽略功能词(代词、冠词等)的词表可能是有益的。

2 有时，非用词表中的字符串可以被保留下(例如在词语索引(5.4)中)，但是不注明其频度。

5.2 拟用词表 **inclusion list**

加用词表 **plus word list**

要保存或认为要进一步数据处理(3.3)的字符串(6.13)组成的表。

例：凡包含“bank”(银行)或“credit institution”(信用机构)的所有的句子都抽出；

凡以“M”开头的所有的条目在名字索引中都检索出来；

凡以“anti-”开头的所有的单词都选出来。

注：如果适合的话，拟用词表也可以包含词段(3.18)或其他的字符串(6.13)。

5.3 自由文本搜索 **free-text search**

在文本语料库(3.7)中进行的，能够检索任何类型(3.8)的搜索(8.7)。

5.4 词语索引 **concordance**

<自然语言处理>按字母顺序排列的词形(3.11)表，其词形(3.11)是从原文中抽取(8.9)出来的，包括要检索的词形(3.11)以及该词形(3.11)在原文中的前面部分和后面部分。

注：词语索引通常的形式是 KWIC(上下文关键词)词语索引和句子词语索引。

5.5 索引 **index**

<自然语言处理>从一个出处摘出的并属于同一类数据元的有序字符串(6.13)汇集表。

注：本条改自 GB/T 15237—1994。

5.6 术语索引 **term index**

参照词汇或术语数据库(7.6)中的术语条目(3.22)而编制的索引(5.5)。

注：术语索引中的术语可以按照字母来排序，也可以按照其他系统来排序。

5.7 字母索引 **alphabetical index**

按字母顺序排列的索引(5.5)。

5.8 系统索引 **systematic index**

所有的术语排列能反映特定专业领域中概念之间的系统关系的索引(5.5)。

5.9 轮排索引 **permuted index**

按轮排(4.6)方式列出的**术语索引**(5.6)。

5.10 逆序索引 **reverse index**

按逆字母排序(4.4)列出的**索引**(5.5)。

5.11 倒排索引 **inverted index**

列出**文本**(3.6)中的全部**类型**(3.8)以及全部对应**类例**(3.9)的**索引**(5.5)。

5.12 词形索引 **word form index**

词索引 **word index**

文本(3.6)中所有**词形**(3.11)的**索引**,其中在**文本**(3.6)中出现两次以上的**词形**(3.11)用一个单独的**类型**(3.8)来代表,并指出其出现次数(即相应的**类例**(3.9))以及它们的原文参照。

5.13 还原词索引 **lemmatized word index**

用**词形**(3.11)的基本**词形**(3.13)来代表的**词形索引**(5.12)。

6 字符

6.1 字符 **character**

用于表示、组织或控制**数据**(3.2)的元素集中的成员。

注

1 本条引自 ISO 2382-4。

2 字符可以分为图形字符和控制字符。

6.2 字符集 **character set**

不同**字符**(6.1)的有限集合,它对于一定的目的而言是完整的。

例:ISO 646 的国际参照本;

128 个 ASC II 字符。

注:本条引自 ISO 2382-4。

6.3 字母表 **alphabet**

按公认的线性次序排列的**字母字符**(6.6)集。

注

1 本条改自 ISO 2382-4。

2 这个定义也覆盖了由**字符**(6.1)组成的自然语言的字母表,这些**字符**(6.1)包含带发音符号的字母。

6.4 图形字符 **graphic character**

一种具有视觉表示的,通常可以书写、印刷或显示(9.6)的**字符**(6.1),它不同于**控制字符**(6.5)。

注

1 本条引自 ISO 2382-4。

2 图形字符可以是**字母字符**(6.6)、**数字**(6.7)或**特殊字符**(6.9)。

6.5 控制字符 **control character**

在特定上下文中并实现某种控制功能的**字符**(6.1)。

注

1 本条引自 ISO 2382-4。

2 控制字符(6.1)启动、修改和停止**数据处理**(3.3)的操作。

6.6 字母字符 **alphabetic character**

图形字符(6.4)中用于书面表示给定语言的字母。

注:它包括带发音符号的字母。

6.7 数字 **digit**

数字字符 **numeric character**

表示非负整数的**字符**(6.1)。

注：本条引自 ISO 2382-4。

6.8 字母数字字符 alphanumeric character

或者是字母字符(6.6),或者是数字(6.7)的任何字符(6.1)。

6.9 特殊字符 special character

不是字母数字字符(6.8)的图形字符(6.4)。

例：任何标点符号, and 符号[&], 百分符号[%], 加号[+]等都是特殊字符。

注：本条改自 ISO 2382-4。

6.10 间隔字符 space character

引起打印或显示位置沿着直线向前移动一个位置的控制字符(6.5)。

注：本条改自 ISO 2382-4。

6.11 空白 blank

在图形字符(6.4)串中表示一个空位置的字符(6.1)。

注：本条引自 ISO 2382-4。

6.12 串 string

由具有相同性质的元素组成作为总体来看的序列。

例：字符(6.1)、二进制位或脉冲等组成的序列。

注：本条改自 ISO 2382-4。

6.13 字符串 character string

未被空白隔开的由多个字符(6.1)组成的序列。

注：一个字符串常常代表一个单词。

6.14 模样 pattern

当用组合字符(6.1)替换某些字符(6.1)时定义的串(6.12)。

注：本条参照 GB/T 12991。

6.15 汉字 Chinese character

记录书面汉语的文字。

6.16 汉字字形 character form

特指构成方块汉字(6.15)的二维图形。

注：本条引自 GB/T 12200.2。

6.17 笔画 stroke

构成楷书汉字字形(6.16)的最小连笔单位。汉字最基本笔画有横(—)、竖(|)、点(.)、撇(/)、折(\)等。

注：本条引自 GB/T 12200.2。

6.18 笔顺 stroke order

书写每个汉字(6.15)时的笔画(6.17)的次序和方向。

注：本条引自 GB/T 12200.2。

6.19 笔数 stroke count

构成一个汉字(6.15)或汉字部件(6.20)的笔画(6.17)数。

注：本条引自 GB/T 12200.2。

6.20 汉字部件 Chinese character component

由笔画(6.17)组成的具有组配汉字(6.15)功能的构字单位。现代汉字部件按是否成字可分为成字部件与非成字部件。

例：成字部件：木 心 口 也

非成字部件：冂 亼 丶 丷

注：本条引自 GB/T 12200.2。

注：搜索词可以是术语、词、字等（英语中还包括单词或者单词的一部分）。

8.6 词干搜索 stem search

递降分析 degradation

按照预先确定的规则，逐次去掉字符串（6.13）中的字符（6.1），使用自动生成的搜索词（8.5）随意提问的过程。

注：根据不同语言中构词方式的不同，其顺序可以从右到左，也可以从左到右。

8.7 搜索 search

<信息检索>自动地检查数据（3.2）的集合，以匹配（8.8）或抽取（8.9）具有给定特性的元素。

例：在姓名的集合中查出所有以 J 开头的姓名。

8.8 匹配 match

<信息检索>通过比较来确定不同的数据（3.2）集之间项的同一性，以便选择或分离具有同一性的项。

8.9 抽取 extract

<信息检索>从一组项中，选择并取出某些符合预先确定的性质的项。

8.10 加权 ranking

<信息检索>根据搜索响应对于相应的搜索提问的相关程度的不同，给它们指派不同权值。

9 数据管理

9.1 读 read

从数据媒体（7.1）获取数据（3.2），并保持数据不变。

注：本条改自 ISO 2382-6。

9.2 写 write

将数据（3.2）长期或暂时记录在数据媒体（7.1）上。

注：本条改自 ISO 2382-6。

9.3 复写 copy

复写

将数据（3.2）从源数据媒体（7.1）读（9.1）出，保持源数据不变，然后写（9.2）到目标数据媒体上。

例：将一个文件从硬盘上拷贝到软磁盘上。

注：本条改自 ISO 2382-6。

9.4 分类 sort

按指定的准则将一些项分离成若干个组，对其加以排列整理的动作。

注：本条改自 ISO 2382-6。

9.5 归并 merge

将两个以上的具有相同给定顺序的数据（3.2）的集合中的项合并成具有该顺序的一个更大的集合。

注：本条引自 ISO 2382-6。

9.6 显示 display

在屏幕上对数据（3.2）进行可视的显现。

9.7 屏蔽码 mask

掩码

利用某一字符（6.1）模样（6.14）来控制另一字符（6.1）模样（6.14）中那些要保留或者要删除的部分。

例：所有的元音 a,e,i,o,u 都可用表示元音类别的字符 V 来替换。

注：本条改自 ISO 2382-6。

9.8 转换 convert

将数据(3.2)的表示从一种形式改变成另一种形式,而不改变数据所负载的信息(3.1)内容。

例:代码转换

 模拟数字转换

 媒体转换

注:本条引自 ISO 2382-6。

9.9 转写 transliterate

<自然语言处理>用一种字母表(6.3)中的字符(6.1)表示另一种字母表(6.3)中的相应字符。

注:ISO 2382-6中有适合信息处理的定义。

10 数据验证**10.1 数据验证 data validation**

用于确定数据在形式上是否准确、完备、合理的过程。

注:本条改自 GB/T 5271.8。

10.2 重复条目检查 double-entry check

确定数据条目是否重复存储过的数据验证(10.1)。

注:有时允许重复条目是有益的,例如,当一个术语可用于不同的专业领域时,可允许重复条目存在。

10.3 一致性检查 consistency check

确定彼此依赖的条目是否遵守预先确定的条件的数据验证(10.1)。

例:交叉引用的检查。

10.4 拼写检查 spelling check;spell check

确定所有的词是否遵守预先确定的拼写规则的数据验证(10.1)。

注:ISO/IEC 2382-23在信息处理中,定义了文本编辑中上下文的拼写检查器。

10.5 完备性检查 completeness check

确定所要求的数据是否都出现的数据验证(10.1)。

注

1 本条改自 GB/T 5271.8。

2 数据必须在强制的数据字段(7.12)内出现。

10.6 格式检查 format check

确定数据(3.2)是否符合于指定格式(7.2)的数据验证(10.1)。

注:本条改自 GB/T 5271.8。

10.7 合理性检查 plausibility check;reasonableness check

确定数据(3.2)是否符合于特定准则的数据验证(10.1)。

注:本条改自 GB/T 5271.8。

11 操作**11.1 批处理 batch processing**

数据(3.2)的处理或者作业的完成都以事先累积起来的方式进行,在工作过程中不再接受用户的进一步影响。

11.2 交互式处理 interactive processing

在用户和计算机系统之间的以对话方式进行的一系列输入和响应的操作。

11.3 数据保护 data protection

实施一套合适的管理、技术或物理等手段,以防止有意地或偶然地泄漏、修改或破坏数据(3.2)。

注:本条引自 ISO/IEC 2382-1。

11.4 更新 update

数据(3.2)的添加、删除或修改。

注：本条改自 ISO 2382-4。

11.5 文件维护 file maintenance

更新(11.4)或重组文件的活动。

注：本条引自 ISO 2382-4。

11.6 可移植性 portability

<计算机程序设计>同一程序在不同类型的数据处理系统中不必转换成另外的程序语言，或不必修改或者只作很少的修改就能执行的能力。

注：本条改自 ISO/IEC 2382-1。

11.7 兼容性 compatibility

功能部件不做可感觉到的修改而满足不同接口要求的能力。

注：本条引自 ISO/IEC 2382-1。

11.8 用户终端 user terminal

在一个系统或通信网络中，使用户能够与计算机进行通信的功能部件。

注：本条改自 ISO/IEC 2382-1。

11.9 选单 menu

数据处理系统显示(9.6)的项目表，用户从此表中能够选择将要进行的行动。

注：本条引自 ISO/IEC 2382-1。

11.10 数据通信 data communication

根据**数据传输**(11.11)协议和数据交换的协调规定，在功能单元之间进行的**数据**(3.2)传送。

注：本条引自 ISO/IEC 2382-9。

11.11 数据传输 data transmission

通过通信设施，从一个点到另一个或多个点的**数据**(3.2)传送。

注：本条引自 ISO/IEC 2382-9。

11.12 文件传送 file transfer

通过电子手段，一个或多个文件从一个数据处理系统到其他的数据处理系统的转移。

11.13 上载 upload

把程序或**数据**(3.2)从相连的计算机或**数据媒体**(7.1)转出到另外的计算机中。

11.14 下载 download

把程序或**数据**(3.2)从相连计算机转入到另外的计算机或**数据媒体**(7.1)中。

12 相关的应用领域**12.1 计算机辅助 computer-aided ;computer-assisted****机助 CA**

借助计算机完成人的部分工作的有关技术或过程。

例：计算机辅助术语工作，计算机辅助翻译，计算机辅助辞书编纂。

12.2 文本处理 text processing

语词处理 word processing

对**文本**(3.6)进行的**数据处理**(3.3)操作。

注

1 本条改自 ISO/IEC 2382-23。

2 典型的操作有输入、编辑、分类、归并、检索、存储、显示或打印等。

12.3 文本编辑 text editing

编辑 editing

目的在于操纵文本(3.6)的文本处理。

注

1 本条改自 ISO/IEC 2382-23。

2 典型的操纵包括重排、改变、添加、删除和格式化等。

12.4 醒目显示 highlighting

通过改变文本(3.6)中所强调部分的可视属性,使其显示(9.6)更加醒目。

12.5 开窗口 windowing

显示屏幕分成两个或多个界线清楚的区域,使得不同的文本或图形能够同时显示,共同地或分别地操作。

注: ISO/IEC 2382-23 中“文本处理-上下文”中有定义。

12.6 浏览 browse

在显示屏幕上快速地查看一批文档或文件(7.10)中的某些记录(7.9)。

注: ISO/IEC 2382-23 中“文本处理-上下文”中有定义。

附录 A
(提示的附录)
中文索引

中文	序号	中文 序号
		分类关键字 4.2
		分类值 4.1
		复写 9.3
B		G
笔画 6.17		格式 7.2
笔数 6.19		格式检查 10.6
笔顺 6.18		更新 11.4
编辑 12.3		归并 9.5
标号 7.16		
标识符 7.15		
部首 6.21		
C		H
参照词形 3.13		汉字 6.15
查询语言 8.2		汉字部件 6.20
抽取 8.9		汉字字形 6.16
串 6.12		合理性检查 10.7
重复条目检查 10.2		还原词索引 5.13
词段 3.18		
词干搜索 8.6		J
词片 3.18		机器可读数据 7.4
词索引 5.12		机助 12.1
词形 3.11		基本词形 3.13
词形变化范型 3.12		计算机辅助 12.1
词形还原 3.19		记录 7.9
词形索引 5.12		加权 8.10
词语索引 5.4		加用词表 5.2
词组型术语 3.14		间隔字符 6.10
		兼容性 11.7
D		交互式处理 11.2
倒排索引 5.11		截断 8.3
递降分析 8.6		
定界符 3.10		K
读 9.1		开窗口 12.5
		拷贝 9.3
F		可重复类目 7.17
非用词表 5.1		可移植性 11.6
分隔符 3.10		空白 6.11
分类 9.4		控制字符 6.5

中文	序号	中文	序号																																																
L																																																			
类例	3.9	数据保护	11.3																																																
类型	3.8	数据采集	7.3																																																
浏览	12.6	数据处理	3.3																																																
轮排	4.6	数据传输	11.11																																																
轮排索引	5.9	数据库	7.5																																																
M																																																			
模样	6.14	数据库集	7.7																																																
N																																																			
拟用词表	5.2	数据类目	7.14																																																
逆序索引	5.10	数据媒体	7.1																																																
逆字母排序	4.4	数据通信	11.10																																																
P																																																			
排序键	4.2	数据验证	10.1																																																
排序值	4.1	数据元	7.11																																																
批处理	11.1	数据元类型	7.14																																																
毗连	4.7	数据字段	7.12																																																
匹配	8.8	数据字段目录	7.13																																																
偏旁	6.22	数字	6.7																																																
拼写检查	10.4	数字字符	6.7																																																
频度顺序	4.5	搜索	8.7																																																
屏蔽码	9.7	搜索词	8.5																																																
剖析	3.20	搜索关键字	8.5																																																
Q																																																			
歧义消解	3.24	索引	5.5																																																
取消屈折	3.16	T																																																	
取消屈折的词形	3.17	特殊字符	6.9	S				上载	11.13	停用词表	5.1	术语库集	7.8	同形词	3.23	术语数据集合	3.21	图形字符	6.4	术语数据库	7.6	W				术语数据库集	7.8	完备性检查	10.5	术语索引	5.6	文本	3.6	术语条目	3.22	文本编辑	12.3	数据	3.2	文本处理	12.2	X				系统索引	5.8	下载	11.14	显示	9.6
特殊字符	6.9																																																		
S																																																			
上载	11.13	停用词表	5.1																																																
术语库集	7.8	同形词	3.23																																																
术语数据集合	3.21	图形字符	6.4																																																
术语数据库	7.6	W																																																	
术语数据库集	7.8	完备性检查	10.5	术语索引	5.6	文本	3.6	术语条目	3.22	文本编辑	12.3	数据	3.2	文本处理	12.2	X				系统索引	5.8	下载	11.14	显示	9.6																										
完备性检查	10.5																																																		
术语索引	5.6	文本	3.6																																																
术语条目	3.22	文本编辑	12.3																																																
数据	3.2	文本处理	12.2																																																
X																																																			
系统索引	5.8																																																		
下载	11.14																																																		
显示	9.6																																																		

中文 序号	中文 序号
写 9.2	语言处理 3.5
信息 3.1	
信息处理 3.4	Z
信息检索 8.1	转换 9.8
醒目显示 12.4	转写 9.9
选单 11.9	字符 6.1
	字符串 6.13
Y	字符集 6.2
压缩 8.4	字母表 6.3
压缩形 3.15	字母排序 4.3
掩码 9.7	字母数字字符 6.8
一致性检查 10.3	字母索引 5.7
用户终端 11.8	字母字符 6.6
语词处理 12.2	自由文本搜索 5.3
语料库 3.7	

附录 B

(提示的附录)

英文索引

英文 序号	英文 序号
A	
alphabet 6.3	Chinese character component 6.20
alphabetic character 6.6	compatibility 11.7
alphabetical index 5.7	completeness check 10.5
alphabetical ordering 4.3	compressed form 3.15
alphanumeric character 6.8	compression 8.4
	computer-aided 12.1
B	computer-assisted 12.1
base form 3.13	concatenation 4.7
batch processing 11.1	concordance 5.4
blank 6.11	consistency check 10.3
browse 12.6	control character 6.5
	convert 9.8
C	copy 9.3
CA 12.1	corpus 3.7
characer form 6.16	
character 6.1	
character set 6.2	
character string 6.13	
Chinese character 6.15	
	D
	data 3.2
	data acquisition 7.3
	data bank 7.7
	data category 7.14
	data communication 11.10

英文	序号	英文	序号
data element	7.11	I	
data element type	7.14	identifier	7.15
data field	7.12	inclusion list	5.2
data field directory	7.13	index	5.5
data medium	7.1	indexing component	6.21
data processing	3.3	information	3.1
data protection	11.3	information processing	3.4
data transmission	11.11	information retrieval	8.1
data validation	10.1	interactive processing	11.2
database	7.5	inverted index	5.11
degradation	8.6	IR	8.1
deinflected word form	3.17	L	
deinflection	3.16	label	7.16
delimiter	3.10	language processing	3.5
digit	6.7	lemmatization	3.19
disambiguation	3.24	lemmatized word index	5.13
display	9.6	M	
double-entry check	10.2	machine-readable data	7.4
download	11.14	mask	9.7
DP	3.3	match	8.8
E		menu	11.9
editing	12.3	merge	9.5
exclusion list	5.1	multi-word term	3.14
extract	8.9	N	
F		numeric character	6.7
file	7.10	P	
file maintenance	11.5	paradigm	3.12
file transfer	11.12	parsing	3.20
format	7.2	pattern	6.14
format check	10.6	permutation	4.6
free-text search	5.3	permuted index	5.9
frequency order	4.5	plausibility check	10.7
G		plus word list	5.2
graphic character	6.4	portability	11.6
H		Q	
highlighting	12.4	query language	8.2
homograph	3.23		

英文	序号	英文	序号
R			
radical	6.22	term bank	7.8
ranking	8.10	term index	5.6
read	9.1	terminological data bank	7.8
reasonableness check	10.7	terminological data collection	3.21
record	7.9	terminological database	7.6
reference form	3.13	terminological entry	3.22
repeatable category	7.17	text	3.6
reverse alphabetical ordering	4.4	text corpus	3.7
reverse index	5.10	text editing	12.3
S			
search	8.7	text processing	12.2
search key	8.5	token	3.9
search word	8.5	transliterate	9.9
separator	3.10	truncation	8.3
sort	9.4	type	3.8
sort key	4.2	U	
sort value	4.1	update	11.4
sorting value	4.1	upload	11.13
space character	6.10	user terminal	11.8
special character	6.9	W	
spell check	10.4	windowing	12.5
spelling check	10.4	word form	3.11
stem search	8.6	word form index	5.12
stop word list	5.1	word index	5.12
string	6.12	word part	3.18
stroke	6.17	word processing	12.2
stroke count	6.19	word segment	3.18
stroke order	6.18	write	9.2
systematic index	5.8		

中华人民共和国
国家标准
术语工作 计算机应用 词汇

GB/T 17532—1998

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045

电 话：68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1½ 字数 41 千字
1999 年 7 月第一版 2003 年 8 月第二次印刷

印数 1 201—1 300

*

书号：155066·1-15943 定价 14.00 元

*

标目 378—13



GB/T 17532—1998